30 avril 2015

BAT 1

Dossier **1504-0686**

Format : **155 x 210 mm**
Quantité : **à nous préciser**
Impression : **Noir + Rouge (Magenta 90% -Yellow 85%) + P877C + P286 C**

CB

ATTENTION !!! Ceci est une épreuve numérique.
Il peut y avoir quelques différences de teinte entre cette sortie couleur et l'impression finale.

Ce fichier .pdf ne doit en AUCUN CAS être modifié par vos soins

BON A TIRER

☐ avec corrections ☐ sans corrections

Souhaitez vous une autre épreuve ? ☐ oui ☐ non

Nous vous remercions d'apporter le plus grand soin à la relecture de cette épreuve que nous avons établie en fonction des éléments en notre possession.

Ce document est contractuel

- Le **délai de fabrication** ne commence à courir qu'à réception du **dernier** "Bon à tirer"
- Toutes vos observations annotées sur l'épreuve engagent notre responsabilité de fabricant.

A l'inverse, **une lecture trop sommaire** *laissant subsister des erreurs*, **ne saurait nous engager.** N'hésitez donc pas à modifier les éléments ne correspondant pas à votre attente.

- Au cas où vous souhaiteriez apporter des **corrections d'auteur** générant des frais substantiels non prévus au devis, nous vous informerions de leur coût dès réception de ce "Bon à tirer".

Date : ..... *Signature*

Ø bobine ou nbre d'étiq. /rouleau :
Ø mandrin :

Disposition des étiquettes :

Format fini

GAMME DE SOIN
AUTO • MOTO
B
Agiter énergiquement pendant 10 secondes avant emploi.
CAPOTE NOIR
Imperméabilise, reteinte et remet à neuf les capotes noires en fibres naturelles ou synthétiques (à l'exception des tissus enduits, type toile cirée). S'utilise également sur les bâches, tentes, stores en fibres naturelles et sur les tissus synthétiques modernes, de couleur noire.
MODE D'EMPLOI : Bien nettoyer le support avec Belgom® Nettoyant Intérieur et le laisser sécher • Protéger les alentours de la capote afin d'éviter que le produit ne se dépose sur les autres parties du véhicule • Bien agiter le flacon • Etendre Belgom® Capotes régulièrement en couches croisées avec un pinceau large et souple ou au pistolet sur une capote tendue • Passer deux couches si nécessaire • Laisser sécher 2 à 3 jours (température de 15° C minimum) avant de manœuvrer la capote.
REMARQUES : Ne pas avaler • Ne pas opérer en plein soleil. Ce produit étant très inflammable, il est impératif de ne pas fumer. Utiliser de préférence à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
Danger
Contient Hydrocarbures, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, aromatiques - Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane.
Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
CAPOTE NOIR
IMPERMÉABILISE ET RETEINTE LES CAPOTES EN FIBRES NATURELLES ET SYNTHÉTIQUES
Nouvelle formule !
SODITEN
ZA les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE
TÉL. : +33 2 37 29 50 50 - www.belgom.fr
Sparring Partner
3 286070 305000
BELGOM®
Volume net : 500 ml
Réf. : 03.0500

207779